

直流断路器（DD形）



1. 2000A

基本形式	DD-2RH	DD-2LH	DD-2RL	DD-2LL
定格電圧	DC1500V			
定格電流	2000A			
定格短時間電流	AC25kA 2秒（ピーク値 62.5kA）			
絶縁階級	3号B			
質量	12kg		11kg	

2. 3000A

基本形式	DD-3RH	DD-3LH	DD-3RL	DD-3LL
定格電圧	DC1500V			
定格電流	3000A			
定格短時間電流	AC25kA 2秒（ピーク値 62.5kA）			
絶縁階級	3号B			
質量	15kg		14kg	

3. 4000A

基本形式	DD-4RH	DD-4LH	DD-4RL	DD-4LL
定格電圧	DC1500V			
定格電流	4000A			
定格短時間電流	AC40kA 2秒（ピーク値 100kA）			
絶縁階級	3号B			
質量	23kg		22kg	

4. 5000A

基本形式	DD-5RH	DD-5LH	DD-5RL	DD-5LL
定格電圧	DC1500V			
定格電流	5000A			
定格短時間電流	AC40kA 2秒（ピーク値 100kA）			
絶縁階級	3号B			
質量	26kg		25kg	

参考：表中の基本形式については下記に準拠しております。

